

# Befestigungsmittel

## Zubehör



### **943914-008** Vierkantmutter M8, V4A

Passend zu allen Schletter-Systemprofilen, kombinierbar mit Klicknut und Einklickbaustein



### **129010-008** KlickIn Einklickbaustein für Mutter M8

Zum vereinfachten Einführen der Vierkantmutter M8 an beliebiger Stelle der KlickIn-Nut M8



### **943914-010** Vierkantmutter M10, V4A



### **943914-108** Sondervierkantmutter M8, V4A (Bauform wie M10)

Passend zu allen Schletter-Systemprofilen, kombinierbar mit Klicknut M10 und Einklickbaustein



### **129010-001** KlickIn Einklickbaustein für Mutter M10

Zum vereinfachten Einführen der Vierkantmutter M10 an beliebiger Stelle der KlickIn-Nut M10



## Mutter selbstsichernd, V4A

### **943911-008** M8

### **943911-010** M10

### **943911-012** M12



## Sperrkantring, VA

### **943931-108** M8 extra schmal

### **943931-010** M10



## Gewindeschraube selbstfurchend

für Stahl bis 2 mm

### **943765-050** 6,5x50

### **943765-075** 6,5x75

### **943765-100** 6,5x100

### **943765-125** 6,5x125

### **943765-150** 6,5x150

### **943765-200** 6,5x200

für Stahl ab 1,5 mm

---

**943718-064** 8x64

---

**943718-100** 8x100

---

**943718-125** 8x125

---

**943718-150** 8x150

---

**943718-200** 8x200

---

### Bohrschrauben mit Dichtung



---

**943706-025** 6,0x25 selbstbohrend JT3-2 A2 (für z.B. Windsafe)

---

**943755-925** 5,5x25 selbstbohrend JT3-6 A2 (für z.B. Verbinder)

---

**943000-360** 6,0x25 selbstfurchend A2

---

**943000-700** JF3-2- 5,5x25 E16 A2

---

---

**943772-019** Reparatur-Schraube 7,2x19 selbstfurchend FABA-A A2

---

### EPDM-Gummieinlage 3 mm selbstklebend, Rolle à 10 m, UV-beständig

z.B. für Trapezblechschellen oder für Laminatmodule



---

**973000-013** 25 mm breit

---

**973000-014** 48 mm breit

---

**973000-015** 80 mm breit

---

### Erdung und Blitzschutz



---

**135003-000** Blitzschutzklemme für 8 mm

Alu komplett vormontiert (für Draht-DM 8 mm)

---



---

**135003-002** Erdungs- und Blitzschutzklemme VA M8

Klemmbereich Rd 8-10 mm; Anschluss ein-/mehrdrätig 4-50 mm<sup>2</sup>

---