



Reiheneinbauaktor mit 2
 Schließerkontakten,
 Nulldurchgangsschaltung,
 Kontaktbelastbarkeit 10 A für
 Glühbirnen und Hochvolt-
 Halogenlampen, 4 A für elektronische
 und konventionelle Transformatoren
 sowie Leuchtstofflampen, 2 A für
 LEDs und Kompakt-
 Leuchtstofflampen, 500 VA für
 Motoren, Testtaste sowie Kontroll-
 LED, 2 TE DIN

Best.-Nr. F411U2

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: SCS REG AKTOR	Andere Bussysteme: ohne	Bemessungsbetriebsspannung: 27
2 SCHLIESSER 10A	Funk bidirektional: 0	Verschiedene Phasen anschließbar: 0
Serie: LivingLight / Axolute	Montageart: sonstige	Mit Busankopplung: 0
Hersteller: BTicino	Breite in Teilungseinheiten: 2	Modulare Erweiterungsmöglichkeit: 0
Rabattgruppe: B30	Vor Ort-/Handbedienung: 1	Schutzart (IP): IP20
EAN-Code: 8005543533871	Mit LED-Anzeige: 1	
Gewicht (netto): 0,114 Kg	Anzahl der binären Eingänge: 1	
Mindestabnahme menge verteiler: 1	Max. Schaltleistung: 1000	
Bussystem KNX: 0	Geeignet für C-Last: 1	
Bussystem KNX-Funk: 0	Max. Anzahl der Schaltausgänge: 4	
Bussystem Funkbus: 0	Bemessungsstrom: 10	
Bussystem LON: 0		
Bussystem Powernet: 0		

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.173

Datenblatt
MQ01016-a-EN.pdf



Bilder

