


Kategorie (ETIM):	Pendelleuchte
Typ:	stail-SHPI LED
Bestellnummer:	60312026690
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	36
Leuchtenlichtstrom (lm):	4100
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	114
Energieeffizienzklasse:	A+
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	4.63
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1240 x 198 x 37
Montageart:	Pendel-Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863309542
Stat. Waren-Nr.:	94051098


**stail-SHPI/1200-2 LED 4100lm 840 • vw • DALI • 60312026690**



**Lichttechnik**  
Diffusor micro-prismatisch-direkt/indirekt strahlend  
SHPI/1200-2 LED 4100 lm 840



ηLB	100 %
lm/W	114
Φ ↓/↑	51 % / 49 %
UGR q/l	14.9 / 15.4
BAP	65° < 3000cd/m²



Pendelleuchte; Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/m² rundumblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1; Elektrischer Anschluss über 5-polige transluzente Anschlussleitung mit Aderendhülsen. Benötigtes Zubehör: Y-Seilabhängung für bzw. ohne elektrischem Anschluss sind separat zu bestellen. Empfohlene Pendellänge min. 0,5m.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1240 x 198 x 37  
 Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K  
 Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10  
 Leuchtenlichtstrom (lm): 4100  
 Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 114  
 Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)  
 Systemleistung (W): 36  
 Energieeffizienzklasse: A+  
 Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE



Regiolux GmbH  
 Typ: stail-SHPI/1200-2 LED 4100 840 DALI vw  
 Artikelnummer: 60312026690  
 Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/60312026690>  
 5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.