



Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 500 V, D1, gL/gG, IEC, träge



Powering Business Worldwide™

Art.-Nr. 25D16  
Katalog Nr. 25D16

Abbildung ähnlich

## Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	25
Bemessungsspannung			AC 500 V
Baugröße			D1
Betriebsklasse			gL/gG
Verwendung			E16 für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen
Auslösecharakteristik	Klasse		träge
Norm/Approbaton			IEC
Normen/Bestimmungen			IEC 60269-3 VDE 0636

## Technische Daten nach ETIM 6.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / D-Sicherungseinsatz (EC000099)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / D-Sicherungseinsatz (ecl@ss8.1-27-14-20-04 [AFZ799012])			
Baugröße			D1
Bemessungsstrom		A	25
Bemessungsspannung		V	500
Farbcode			gelb
Betriebsklasse			gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Auslösecharakteristik			träge (T)

## Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Produktdatenblatt (PDF)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/89d39a2a-2145-4922-a1f3-087f5ab42c22.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/89d39a2a-2145-4922-a1f3-087f5ab42c22.pdf</a>
-------------------------	---