



211399.002



Serie: Flat Basic Decken- und Wandleuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau
Schutzart: **IP 44, IP 43**
Schutzklasse: I
Bestückung: 1 x LED 13,6 3000 K / 1150 lm
Abmessungen: D 370, H 118
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage.

Elektrotechnik:

Systemleistung 14 W
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Länderkennzeichnung CE
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Schutzart **IP 44, IP 43**
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+
Schutzklasse I
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Anzahl 1
Leistung 13,60 W
Farbtemperatur 3000 K
Lebensdauer
Lichtfarbe 830
Leuchtmittel LED

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Höhe H 118 mm
Durchmesser D 370 mm
Gewicht 2,9 kg
Deckenstärke

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80
Leuchtenlichtstrom 1.150 lm

Zubehör

Dekorringe Metall

Dekorring D 390 mm, für Glas D 370 mm

981129.002	D 390, H 10	für Glas D 370 leuchtenweiß
981129.004	D 390, H 10	für Glas D 370 chromfarben
981129.0042	D 390, H 10	für Glas D 370 nickel matt
981129.005	D 390, H 10	für Glas D 370 messingfarben
981129.0061	D 390, H 10	für Glas D 370 ultramarinblau
981129.0076	D 390, H 10	für Glas D 370 gelb
981129.0082	D 390, H 10	für Glas D 370 rubinrot
981129.009	D 390, H 10	für Glas D 370 grau

Ersatzteile

Ersatzgläser

Glasbefestigung mit Federsystem

05-211059.002 Ersatzglas D 370, H 108