



311611.002.7



Serie: Flat Polymero® Kreis Decken- und Wandleuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I
Bestückung: 8 x LED 2,2 3000 K / 2100 lm
Abmessungen: D 460, H 93
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.
Ausführungen dimmbar DALI erhältlich

Elektrotechnik:

Systemleistung 19 W
Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Betriebsgerät Konverter

Prüfungen:

Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Länderkennzeichnung CE
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Schutzart **IP 40**
Energieeffizienzklasse A++
eingebautes Leuchtmittel I
Schutzklasse I
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
Energieeffizienzklasse LED A++
Leuchtmittel

Lampe 1:

Anzahl 8
Leistung 2,20 W
Farbtemperatur 3000 K
Lebensdauer
Lichtfarbe 830
Leuchtmittel LED

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Höhe H 93 mm
Durchmesser D 460 mm
Gewicht 2,03 kg
Deckenstärke

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80
Leuchtenlichtstrom 2.100 lm