



# 221153.002.1



Serie: Flat Polymero® IP44 Decken- und Wandleuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau  
Schutzart: **IP 44, IP 43**  
Schutzklasse: I  
Bestückung: 1 x LED 13,6 3000 K / 1250 lm  
Abmessungen: D 305, H 115  
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff weiß, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. IP43  
Deckenmontage, IP44 Wandmontage.

## Elektrotechnik:

Systemleistung 14 W  
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Prüfungen:

Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)  
Länderkennzeichnung CE  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Schutzart **IP 44, IP 43**  
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+  
Schutzklasse I  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel A+

## Lampe 1:

Anzahl 1  
Leistung 13,60 W  
Farbtemperatur 3000 K  
Lebensdauer  
Lichtfarbe 830  
Leuchtmittel LED

## Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

## Maße und Gewichte:

Höhe H 115 mm  
Durchmesser D 305 mm  
Gewicht 1,45 g  
Deckenstärke

## Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80  
Leuchtenlichtstrom 1.250 lm

## Zubehör

### Dekorringe Metall

#### Dekorring D 325 mm, für Diffusor D 305 mm

|             |             |                                  |
|-------------|-------------|----------------------------------|
| 981224.002  | D 325, H 10 | für Diffusor D 305 leuchtenweiß  |
| 981224.004  | D 325, H 10 | für Diffusor D 305 chromfarben   |
| 981224.0042 | D 325, H 10 | für Diffusor D 305 nickel matt   |
| 981224.005  | D 325, H 10 | für Diffusor D 305 messingfarben |

### Ersatzteile

#### Ersatzdiffusoren

##### PMMA

08-5145.012 Ersatzdiffusor PMMA D 305