

**Elektrotechnik:**

Montageart:	Stand
Schutzart:	IP 66
Schutzklasse:	I
Bestückung:	1 x QA60 (klar) 57 W
Abmessungen:	D 140, H 1000
Lieferbare Farbe:	anthrazit metallic

Pollerstandrohr Ø 115mm aus korrosionsfestem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Geformtes Leuchtenglas klar. Integriertes Betriebsgerät. Mit Gore protective Vents (TM) Membranventil zur Gehäusebelüftung. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 5 x 2,5mm² als Durchgangsverdrahtung.

Spannung 0 - 250 V / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Schlagschutz	IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
Länderkennzeichnung	CE
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	A, C
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Anzahl	1
Leistung	57,00 W
Lebensdauer	
Sockel	E27
Lichtfarbe	
Leuchtmittel	QA60 (klar)

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Höhe H	1.000 mm
Durchmesser D	140 mm
Gewicht	4,3 kg