

901438.002



Serie: Ledona ECO Square Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Bestückung: 1 x LED 25,7 W 3000 K
Abmessungen: L 170, B 170, H 3
Lieferbare Farbe: leuchtenweiß


Abdeckplatte und Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, mit Kunststoffscheibe opal, Deckenbefestigung mit Federsystem, inklusive Netzspannungs-LED, kein Konverter erforderlich, Anschlussleitung L 2000mm mit freien Aderenden, passive Kühlung.

Elektrotechnik:

Systemleistung 25,7 W
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Schlagschutz IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
Länderkennzeichnung CE
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Schutzart **IP 65**
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A
Schutzklasse I
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel A



Lampe 1:

Anzahl 1
Leistung 25,70 W
Farbtemperatur 3000 K
Lebensdauer 50000 h (L70/B30)
Lichtfarbe 830
Leuchtmittel LED

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Einbautiefe 90 mm
Breite B 170 mm
Abmessungen BG-Box
Einbauöffnung DA 160 mm
Höhe H 3 mm
Gewicht 0,98 kg
Deckenstärke 1-20 mm
Länge L 170 mm

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 83
Lichtaustrittswinkel 110°
UGR Referenzwert 27,9
Leuchtenlichtstrom 1.550 lm