



# 672126.003



Serie: Varioplast I Kunststoffleuchten

Montageart: Wandanbau  
Schutzart: **IP 54**  
Schutzklasse: I  
Bestückung: 3 x LED 1 W  
Abmessungen: L 320, B 186, H 80  
Lieferbare Farbe: schwarz

Halterung Kunststoff (Polycarbonat, Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat). Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar, Foliensatz mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

## Elektrotechnik:

Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Prüfungen:

Energieeffizienzklasse A++  
eingebautes Leuchtmittel  
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)  
Schutzart **IP 54**  
Länderkennzeichnung CE  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Schutzklasse I  
Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden  
Sicherheitszeichen F-Zeichen, D-Zeichen

## Lampe 1:

Anzahl 3  
Leuchtmittel LED  
Leistung 1,00 W  
Lichtfarbe  
Lebensdauer

## Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

## Maße und Gewichte:

Höhe H 80 mm  
Einbauöffnung  
Länge L 320 mm  
Breite B 186 mm  
Gewicht 1,02 kg  
Deckenstärke

## Sicherheitsbeleuchtung:

Ausführung Akku mit NiCd-Akku  
Erkennungsweite 24 m  
Betriebsart Dauerschaltung/  
Bereitschaftsschaltung  
Bauart Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie  
Montageart Wandanbau  
Bemessungsbetriebsdauer 3 h

## Zubehör

### Ballschutzkorb für Wandleuchten

981167.002 L 380, B 295, H 185 leuchtenweiß

### Zubehör | Drahtschutzkorb lackiert

22125.002 L 314, B 180, H 49 weiß leuchtenweiß  
22125.003 L 314, B 180, H 49 schwarz schwarz

### Zubehör | Schraubenset mit Spezialschlüssel für Diebstahlsicherheit

90-4013.002 weiß weiß  
90-4013.003 schwarz schwarz

## Ersatzteile

### Ersatzdiffusoren

08-1824.002 Ersatzdiffusor PC 296 x 162