

672126.002

Serie: Varioplast I Kunststoffleuchten

Montageart:	Wandanbau
Schutzart:	**IP 54**
Schutzklasse:	I
Bestückung:	3 x LED 1 W
Abmessungen:	L 320, B 186, H 80
Lieferbare Farbe:	weiß

Halterung Kunststoff (Polycarbonat, Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat). Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar, Foliensatz mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Schutzart	**IP 54**
Länderkennzeichnung	CE
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Sicherheitszeichen	F-Zeichen, D-Zeichen

Lampe 1:

Anzahl	3
Leuchtmittel	LED
Leistung	1,00 W
Lichtfarbe	
Lebensdauer	

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Höhe H	80 mm
Einbauöffnung	
Länge L	320 mm
Breite B	186 mm
Gewicht	1,02 kg
Deckenstärke	

Sicherheitsbeleuchtung:

Ausführung Akku	mit NiCd-Akku
Erkennungsweite	24 m
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
Bauart Sicherheitsleuchte	mit eingebauter Einzelbatterie
Montageart	Wandanbau
Bemessungsbetriebsdauer	3 h

Zubehör

Ballschutzkorb für Wandleuchten

981167.002	L 380, B 295, H 185	leuchtenweiß

Zubehör | Drahtschutzkorb lackiert

22125.002	L 314, B 180, H 49	weiß leuchtenweiß
22125.003	L 314, B 180, H 49	schwarz schwarz

Zubehör | Schraubenset mit Spezialschlüssel für Diebstahlsicherheit

90-4013.002	weiß weiß
90-4013.003	schwarz schwarz

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-1824.002	Ersatzdiffusor PC 296 x 162