



Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 3P, UL, IEC, DIN-Schienenmontage

Art.-Nr. **CHM3DU**  
Katalog Nr. **CHM3DU**

## Lieferprogramm

|                     |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|
| Sortiment           |   |   | Sicherungszubehör   |
| Grundfunktion       |   |   | Sicherungshalter  |
| Anwendungsgebiet    |   |   | Niederspannung  |
| Bemessungsstrom     | I | A | 32  |
| Bemessungsspannung  |   |   | AC 690 V  |
| Größe               |   |   | 10 x 38 mm  |
| Beschreibung        |   |   | DIN-Schienenmontage<br>modular<br>farbcodiert<br>schwarz<br>Verwendung von Leitungen mit höherer Temperaturbemessung bei entsprechender Leitungsverringerung. |
| Polzahl             |   |   | 3P  |
| Verwendung          |   |   | für zylindrische Sicherungseinsätze   |
| Norm/Approbaton     |   |   | UL<br>IEC   |
| Normen/Bestimmungen |   |   | IEC<br>cULus<br>CCC<br>CSA<br>UR  |

## Technische Daten nach ETIM 5.0

|  |  |  |          |
|--|--|--|----------|
| Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / Halter für zylindrische Sicherung (EC002705)  |  |  |          |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / Halter für zylindrische Sicherung (ecl@ss8-27-14-21-21 [ADI305003]) |  |  |          |
| Für Sicherungsgröße  |  |  | 10x38 mm |
| Polzahl  |  |  | 3        |

## Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Produktdatenblatt (PDF) | <a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/84e185ef-62d9-48ca-b609-a65353c730ce.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/84e185ef-62d9-48ca-b609-a65353c730ce.pdf</a> |
|-------------------------|---|