

DATENBLATT

HW9063WD

HW Gerätedose WD 2K, 68/47mm



Beschreibung

Hohlwand Gerätedose mit Durchstoßmembran, winddicht, flammidrig, Ausführung mit Metallkralle, mit vermontierten Geräteschrauben, Geräteschraubenabstand 60 mm, Schutzart IP30, VDE geprüft, Bohrloch Ø 68 mm, orange, Tiefe 47 mm

PRODUKTDDETAILS

Anzahl der Einführungen	2
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran
Ausführung	Einzel
Bauform	Gerätedose
Befestigung der Geräte	schrauben
Bestückung	ohne
Deckel	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Durchmesser	68 mm
Einführung von hinten	Ja
Farbe	orange
Form	rund
Funktionserhalt	ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze	1
für Rohrdurchmesser	20 mm

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



Halogenfrei	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Mit Nagellaschen	Nein
Mit Schrauben	Ja
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	Nein
Rohrverriegelung	Nein
Schutzart (IP)	IP30
Tiefe	47 mm
Werkstoff	Kunststoff
Winddicht	Ja