



KLEINVERTEILER

AK 14 Plus



AK 14 Plus

Kleinverteiler

CUSTOMIZABLE

315 x 450 x 155 mm
 Artikelnummer: 73361401

Kleinverteiler - Industrie Qualität - 1-reihig, 14
 Teilungseinheiten, integrierte Belüftungselemente zur
 Verminderung der Kondenswasserbildung, oben elastische
 Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen,
 zusätzlichen Doppelmembranstützen und weiterem Zubehör

mit zusätzlichem Anschlussraum, mit 35 mm Normschiene,
 ohne PE/N Klemmschiene



Technische Daten

Abmessungen

| | |
|--------------|--------|
| Breite: | 315 mm |
| Länge: | 450 mm |
| Höhe: | 155 mm |
| Innenhöhe: | 95 mm |
| Innenbreite: | 295 mm |

Werkstoff

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Kasten: | Polycarbonat |
| Deckel: | Polycarbonat |
| Dichtung: | Polyurethan |
| Deckelschraube: | Polyamid 6, glasfaserverstärkt |

Highlights

Sicher - Dank der hohen Schutzart IP65 und der robusten,
 halogenfreien Ausführung wird auch bei rauen industriellen
 Umgebungsbedingungen ein sicherer Betrieb gewährleistet.

Zertifikate



Zubehör

- AK3 KBL - Kabelblende mit Dokumentenfach
- AK3 NS35-14 - Normschiene
- AK3 NS35-275 - Normschiene
- AK3 ABL-ES - Aussenbefestigungsglaschen
- AK3 STD - Schuko-Anbausteckdose
- AK3 KS M50 - Kombiverschraubung M50
- AK AS - Abdeckstreifen



KLEINVERTEILER

AK 14 Plus

Weitere Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Schutzart: | IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| Anreihbar: | Ja |
| Schwermetallfrei: | Ja |
| PVC-frei: | Ja |
| Silikonfrei: | Ja |
| Farbe: | grau |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 1000 V |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1500 V |
| plombierbar: | Ja |
| Funktionserhalt: | ohne |
| Anzahl Teilungseinheiten: | 14 |
| EMV-Ausführung: | Nein |
| mit Schloss: | Nein |

AK AS-v - Abdeckstreifen

AK SGA-1 - Schlossgarnitur

AK SGA-2 - Schlossgarnitur

KLS N 35 - Klemmstein

KLS PE 35 - Klemmstein

KST M25-33 - Kombistutzen

AK 14 PEN-SL - Klemmschiene schraubenlos

AK 28 PEN-SL - Klemmschiene schraubenlos

AK N-SL - Klemmschiene schraubenlos

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|--------|
| Umgebungstemp. (minimal): | -35 °C |
| Umgebungstemp (maximal): | 80 °C |
| Umgebungstemp. (24 Stunden): | 60 °C |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): | 90% |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: | 50% |