



KLEINVERTEILER

AK-F 42 Plus



AK-F 42 Plus


Kleinverteiler

CUSTOMIZABLE

315 x 750 x 155 mm
 Artikelnummer: 73374201

Kleinverteiler - Industrie Qualität -, Flansch-Type, mit offenen Stirnflächen, zum Einsatz mit verschiedenen Flanschen, zur Kombination mehrerer AK-F - Verteiler mittels Kombiflansch, 3-reihig, 42 Teilungseinheiten, 150 mm Schienenabstand, integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung, oben elastische Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstützen und weiterem Zubehör, Flansche und Flanschset sind separat zu erwerben

mit zusätzlichem Anschlussraum, mit 35 mm Normschiene, ohne PE/N Klemmschiene



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	315 mm
Länge:	750 mm
Höhe:	155 mm
Innenhöhe:	95 mm
Innenbreite:	295 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat
Deckel:	Polycarbonat
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Highlights

Sicher - Dank der hohen Schutzart IP65 und der robusten, halogenfreien Ausführung wird auch bei rauen industriellen Umgebungsbedingungen ein sicherer Betrieb gewährleistet.

Zertifikate



Zubehör

- AK3 FL00 - Flansch für AK-F
- AK3 FL01 - Flansch für AK-F
- AK3 FL02 - Flansch für AK-F
- AK3 FL13 - Flansch für AK-F
- AK3 KFL - Flansch für AK-F



KLEINVERTEILER

AK-F 42 Plus

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK08
Anreihbar:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Farbe:	grau
Bemessungsisolationsspannung AC:	1000 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1500 V
plombierbar:	Ja
Funktionserhalt:	ohne
Anzahl Teilungseinheiten:	42
EMV-Ausführung:	Nein
mit Schloss:	Nein

AK3 KBL - Kabelblende mit Dokumentenfach

AK3 TW - Trennwand

AK3 NS35-14 - Normschiene

AK3 NS35-275 - Normschiene

AK3 ABL-ES - Aussenbefestigungsglaschen

AK3 STD - Schuko-Anbausteckdose

AK3 KS M50 - Kombiverschraubung M50

AK AS - Abdeckstreifen

AK AS-v - Abdeckstreifen

AK SGA-1 - Schlossgarnitur

AK SGA-2 - Schlossgarnitur

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Umgebungstemp (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	90%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%