


Glasfaserstab Ø 7,5 und 9 mm mit Stahlhaspel inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem

INKLUSIVE NEUEM DOPPEL-AUSLAUFSYSTEM



automatische Auslaufbremse



Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen

Zusatzoption:  
Haspel Führungssonden-Set  
siehe Seite 34



Adaptierbare Führungssonden



**MECHANISCHES ZÄHLWERK** mit gehärtetem Rändelrad.  
5-stelliges Rollenzählwerk mit Meter und 10 cm Anzeige.  
Standard bei allen Haspeln Ø 730 mm - Ø 1000 mm - Ø 1400 mm  
mit Glasfaserstäbe Ø 7,5 mm - Ø 9 mm - Ø 11 mm - Ø 15 mm

VIDEO

Glasfaserstäbe  
Ø 7,5 mm, 9 mm  
und 11 mm



Stabende



**Endhülse**, Edelstahl mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm

Stabspitze



**Schäkel**, Edelstahl mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm  
• mit Strang verschraubt •

Ø	Haspel	Länge	Art-Nr.
7,5 mm	fahrbar Ø 720 mm	40 m	10076
		50 m	10077
		60 m	10078
		80 m	10079
		100 m	10080
		120 m	10091
Ø	Haspel	Länge	Art-Nr.
9 mm	fahrbar Ø 720 mm	40 m	10081
		50 m	10082
		60 m	10083
		80 m	10084
		100 m	10085
		120 m	10086