



# 221153.002



Series: Flat Polymero® IP44 Decken- und Wandleuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau  
Schutzart: **IP 44, IP 43**  
Schutzklasse: I  
Bestückung: 1 x LED 13,6 3000 K / 1350 lm  
Abmessungen: D 305, H 115  
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff weiß, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage.

### Electro-technics:

Systemleistung 14 W  
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

### Testings:

Schutzart **IP 44, IP 43**  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Schutzklasse I  
Energieeffizienzklasse LED A+  
Leuchtmittel  
Länderkennzeichnung CE  
Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden  
Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)  
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

### Lamp 1:

Anzahl 1  
Leuchtmittel LED  
Leistung 13,60 W  
Farbtemperatur 3000 K  
Lichtfarbe 830  
Lebensdauer

### Lamp 2:

Lebensdauer Lampe

### Weights and measures:

Gewicht 1,45 g  
Deckenstärke  
Höhe H 115 mm  
Durchmesser D 305 mm

### Lighting technology:

Leuchtenlichtstrom 1.350 lm  
Farbwiedergabeindex 80

### Accessories

#### Dekorring Metall

##### Dekorring D 325 mm, für Diffusor D 305 mm

981224.004	D 325, H 10	für Diffusor D 305 chromfarben
981224.0042	D 325, H 10	für Diffusor D 305 nickel matt
981224.005	D 325, H 10	für Diffusor D 305 messingfarben

### Replacement parts

#### Ersatzdiffusoren

##### Polycarbonat

08-5145.002 Ersatzdiffusor PC D 305