

LUMILUX COMBI LED -F 10 W 4000 K

LUMILUX COMBI LED-F | Lichtleisten für Festanschluss



Anwendungsgebiete

- Büros, Hotels, Wohnbereiche
- Flure, Eingänge, Foyers, Treppenhäuser, Aufzüge
- Theken, Empfangs- und Wartebereiche, Garderoben, Spiegel
- Shops, Umkleidekabinen, Schaufenster
- Voutenbeleuchtung, auch bei beengten Platzverhältnissen
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Einzelleuchte als architektonisches Designelement

Produktvorteile

- Schmale, universell einsetzbare LED-Lichtleiste
- Festanschluss mit rückseitiger Leitungseinführung
- Sehr einfache und zeitsparende Installation
- Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen dank kleinem Gehäusequerschnitt
- Mit LUMILUX COMBI LED-E erweiterbar zum Lichtband mit bis maximal 13 Leuchten (bis zu 15 m)
- Keine Dunkelstellen bei Lichtbandanordnung

Produkteigenschaften

- Eingebautes EVG
- Hochwertiges Erscheinungsbild durch Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und mattem Diffusor
- Keine sichtbaren Unterschiede in der Lichtfarbe mehrerer Leuchten dank engem Binning
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W



Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsart	EVG
Nennleistung	10,0 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	980 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool white

Lichttechnische Daten

Lichtverteilung	Symmetrisch
-----------------	-------------

Abmessungen & Gewicht

Länge	580,0 mm
Breite	25,0 mm
Höhe	44,0 mm

Farben & Materialien

Material Korpus	Aluminium
Produktfarbe	Silber
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Anbau
Anschlussart	Klemme, 2-polig

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

Klassifikationen

Bestellnummer	72822
---------------	-------

Produktdatenblatt

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4052899932777	-	7010864	4107881	-

Produktdatenblatt

Technische Ausstattung

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899932777	LUMILUX COMBI LED -F 10 W 4000 K	Faltschachtel 1	81 mm x 34 mm x 55 mm	0.15 dm ³	595.00 g
4052899932784	LUMILUX COMBI LED -F 10 W 4000 K	Versandschachtel 2	830 mm x 77 mm x 58 mm	3.71 dm ³	1230.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.