

Allgemeine Informationen

Typ:	5229
Bestellnummer:	7TAD012470R0004
EAN:	5414363099901
Katalogbeschreibung:	INSUL. CONDUIT FITTING
Beschreibung:	Non-insulated, Straight, Steel, 1/4 Inch, Liquidtight Fitting

Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Protection, Connection & Wire Management » Cable Protection, Explosion Proof and Lighting » Liquidtight Fittings

Bestelldaten

EAN:	5414363099901
Mindestbestellmenge:	25 Stück
Zolltarifnummer:	7307193060

Abmessungen

Nettogewicht:	34.292 g
---------------	----------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	25 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	76.2 mm
Höhe Verpackungseinheit 1:	76.2 mm
Länge Verpackungseinheit 1:	88.9 mm
EAN Verpackungseinheit 1:	30786210052299
Menge Verpackungseinheit 2:	100 Stück
Breite Verpackungseinheit 2:	170.18 mm
Höhe Verpackungseinheit 2:	88.9 mm
Länge Verpackungseinheit 2:	195.58 mm
EAN Verpackungseinheit 2:	50786210052293

Weitere Informationen

Marke:	T&B IND FITTING
Baureihe:	T&B LIQUIDTIGHT
Produktname:	T&B LIQUIDTIGHT FITTINGS
UPC:	786210052298

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information:	5229
-------------------------------------	------

Klassifizierungen

ETIM 6:	EC001180 - Metall-Schutzschlauch-Verschraubung
UNSPSC:	39121420

