


# 77-01100-0006

Serie: SPARTACUS LED



Montageart: Mobiler Einsatz  
 Schutzart: **IP 54**  
 Schutzklasse: I  
 Bestückung: 1 x LED 22 W 5000 K  
 Abmessungen: D 185, H 230  
 Lieferbare Farbe: anthrazit

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischem Elastomer TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), einklappbarer Aufhängehaken aus Edelstahl mit Fallsicherung, Öffnung für zweite Kabeleinführung vorgesehen (Option Durchverdrahtung), Steckdose/n, mit Zuleitung inkl. Netzstecker, inkl. LED-Panel

## Elektrotechnik:

Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Systemleistung 26 W  
 Betriebsgerät ohne Betriebsgerät

## Spezifikationen:

Farbe Weichkomponente blau  
 Zuleitungslänge 5 m  
 Zuleitungsart H07RN-F  
 Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Zuleitungsfarbe schwarz  
 Anzahl Steckdosen 1  
 Stecksystem Typ F, Schuko (CEE 7/4)  
 Lampenabdeckung opal

## Prüfungen:

Schutzart **IP 54**  
 Energieeffizienzklasse LED A+  
 Leuchtmittel  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen, D-Zeichen  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+  
 Länderkennzeichnung CE  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Schutzklasse I

## Lampe 1:

Leistung 22,00 W  
 Farbtemperatur 5000 K  
 Anzahl 1  
 Leuchtmittel LED

## Maße und Gewichte:

Höhe H 230 mm  
 Gewicht 1,89 kg  
 Durchmesser D 185 mm

## Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80  
 Leuchtenlichtstrom 2.800 lm

## Zubehör

- 95-0080-0001 **Tragebügel**, zum einfachen Tragen bzw. Anbindung an Arbeitsleuchtzubehör schwarz
- 95-0081-0001 **Tragebügel und Kabelaufwicklung**, zur Kabelaufwicklung und zum einfachen Tragen bzw. Anbindung an Arbeitsleuchtzubehör schwarz