



77-01000-0006



Serie: SPARTACUS LED

Montageart: Mobiler Einsatz
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: II
Bestückung: 1 x LED 22 W 5000 K
Abmessungen: D 185, H 230
Lieferbare Farbe: anthrazit

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischem Elastomer TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), einklappbarer Aufhängehaken aus Edelstahl mit Fallsicherung, Öffnung für zweite Kabeleinführung vorgesehen (Option Durchverdrahtung), mit Zuleitung inkl. Netzstecker, inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Systemleistung 26 W
Betriebsgerät ohne Betriebsgerät

Spezifikationen:

Farbe Weichkomponente blau
Zuleitungslänge 5 m
Zuleitungsart H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt 2 x 1,0 mm²
Zuleitungsfarbe schwarz
Stecksystem E+F, Konturenstecker (CEE 7/17)
Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Schutzart **IP 65**
Energieeffizienzklasse LED A+
Leuchtmittel
Sicherheitszeichen F-Zeichen, D-Zeichen
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+
Länderkennzeichnung CE
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Schutzklasse II

Lampe 1:

Leistung 22,00 W
Farbtemperatur 5000 K
Anzahl 1
Leuchtmittel LED

Maße und Gewichte:

Höhe H 230 mm
Gewicht 1,53 kg
Durchmesser D 185 mm

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80
Leuchtenlichtstrom 2.800 lm

Zubehör

- 95-0080-0001 **Tragebügel**, zum einfachen Tragen bzw. Anbindung an Arbeitsleuchtenzubehör schwarz
95-0081-0001 **Tragebügel und Kabelaufwicklung**, zur Kabelaufwicklung und zum einfachen Tragen bzw. Anbindung an Arbeitsleuchtenzubehör schwarz