



KSK Kombi-Steckklemme, einzeln, blau für Neutralleiter

Typ **KSK-N**
Art.-Nr. **178903**

Lieferprogramm

Grundfunktion		Zusatzrüstung
Zubehör		allgemein
Sortiment		KLV Kleinverteiler
Schutzart		IP2X

Technische Daten nach ETIM 6.0

Reihenklemmen (EG000012) / Ein- und mehrpolige Klemmenleiste (EC001284)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Klemme (außer Freileitung) / Ein- und mehrpolige Klemmenleiste (ecl@ss8.1-27-14-11-06 [AAB921013])		
Bohrlochabstand mittig	mm	1
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e'		nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülle	mm ²	2.5 - 25
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülle	mm ²	2.5 - 16
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	mm ²	2.5 - 25
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	mm ²	2.5 - 25
Bemessungsstrom I _n	A	63
Bemessungsspannung	V	400
Ausführung elektrischer Anschluss 1		Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2		Steckanschluss
Anschlussposition		schräg
Polzahl		1
Anzahl der Klemmstellen je Pol		8
Montageart		Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers		Thermoplast
Betriebstemperatur	°C	35 - 35
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94		V0
Breite/Rastermaß	mm	55
Höhe bei niedrigstbauender Montageart	mm	17
Länge	mm	19.5
Abschlussplatte erforderlich		nein
Farbe		blau
Transparent		nein

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Produktübersicht (Web)	http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/ProductsServices/Residential/index.htm
------------------------	---