


Verbindungsleitung NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5

Teilenummer: 574322
★ Standard-Programm

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Entspricht Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Besondere Eigenschaften	ölbeständig
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Prüfbedingungen Leitung	Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm Prüfbedingungen auf Anfrage
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 60 V
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 60 V
Stoßspannungsfestigkeit	1,5 kV
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Verschmutzungsgrad	3
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Schutzart	IP65 IP68 IP69K
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-25 ... 80 °C
Elektrischer Anschluss	Dose gerade / Stecker gerade M12x1 / M12x1 5-polig / 5-polig - / drehbares Gewinde
Kabelaufbau	5 x 1 mm ²
Kabeldurchmesser	7 mm
Kabellänge	7,5 m
Leiter-Nennquerschnitt	1 mm ²
Farbe Gehäuse	schwarz
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoffinformation Überwurfmutter	Messing vernickelt
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform Halogenfrei
Werkstoffinformation Gehäuse	TPE-U(PUR)
Werkstoffinformation Isolierhülle	PP
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-U(PUR)