


# T-Steckverbindung QST-4

Teilenummer: 153128

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                   | Werte                                  |
|---|--|
| Baugröße                                  | Standard                               |
| Nennweite                                 | 2,6 mm                                 |
| Einbaulage                                | beliebig                               |
| Gebindegröße                              | 10                                     |
| Konstruktiver Aufbau                      | Push-Pull-Prinzip                      |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck        | -0,95 ... 14 bar                       |
| Betriebsmedium                            | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium    | Geölter Betrieb möglich                |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK        | 1                                      |
| Umgebungstemperatur                       | -10 ... 80 °C                          |
| Zulassung                                 | Germanischer Lloyd                     |
| Produktgewicht                            | 7 g                                    |
| Anzahl Abgänge                            | 2                                      |
| Anzahl Zuleitungen                        | 1                                      |
| Pneumatischer Anschluss Zuleitung         | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm     |
| Pneumatischer Anschluss Abgang            | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm     |
| Farbe Lösering                            | blau                                   |
| Werkstoffhinweis                          | RoHS konform                           |
| Werkstoffinformation Gehäuse              | PBT                                    |
| Werkstoffinformation Lösering             | POM                                    |
| Werkstoffinformation Schlauchdichtung     | NBR                                    |
| Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei           |