

**Zubehör  
CB 360/4.5 BLACK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 1429-0  
Fax: +49 5231 14292083  
www.weidmueller.com



Kabelbinder CB bieten Befestigungen von Kabeln und Markierungen.

- Eignen sich insbesondere für das Befestigen der Kabelmarkierungen CLI M, SFX, WKM und WKS
- IEC 62275: 2006 konform
- Bruchfestes Polyamid PA 6.6 mit Brandklassifikation V2 nach UL-94

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	CB 360/4.5 BLACK
Best.-Nr.	<a href="#">1697930000</a>
Ausführung	Kabelbinder, Höhe x Breite: 360 x 4.8 mm, Polyamid 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190883003
VPE	100 Stück

**Datenblatt**

**Zubehör  
CB 360/4.5 BLACK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 1429-0  
 Fax: +49 5231 14292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Breite	4,8 mm	Breite (inch)	0,189 inch
Höhe	360 mm	Höhe (inch)	14,173 inch
Tiefe	1,8 mm	Tiefe (inch)	0,071 inch
Nettogewicht	2,37 g		

**Installationsmaterial**

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	85 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Kabeldurchmesser, max.	103 mm
Werkstoff	Polyamid 66		

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.0	27-14-07-02
eClass 9.1	27-14-07-02		

**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS Konform

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">DE PI830000 160627 001</a>

**Datenblatt**

**Zubehör**  
**CB 360/4.5 BLACK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 1429-0  
Fax: +49 5231 14292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Zeichnung**

