



Rückschlagventil HGL-1/8-1/8-B

Teilenummer: 543253

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Werte |
|--|--|
| Ventilfunktion | entsperrbare Rückschlagfunktion |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/8 |
| Anschluss Steuerluft 21 | G1/8 |
| Betätigungsart | pneumatisch |
| Befestigungsart | einschraubbar mit Außengewinde |
| Betriebsdruck | 0,5 ... 10 bar |
| Steuerdruck | 2 ... 10 bar |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Einbaulage | beliebig |
| Normaldurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 0 bar | 430 l/min |
| Normalnennndurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 5 bar | 300 l/min |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 |
| Lagertemperatur | -10 ... 60 °C |
| Mediumstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Steuermedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Max. Anziehdrehmoment | 5 Nm |
| Produktgewicht | 26,2 g |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoffinformation Dichtungen | NBR |
| Werkstoffinformation Hohlschraube | Aluminium-Knetlegierung eloxiert |
| Werkstoffinformation Lösering | POM |
| Werkstoffinformation Rückschlagmanschette | NBR |
| Werkstoffinformation Schwenkanschluss | Zink-Druckguss |