

Busch-FI-Schutzschalter  
FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz  
mit Fehlerstrom-Schutzschalter



Mit erhöhtem Berührungsschutz.

2-polig abgeschaltet (P,N)

Ohne PE-Überwachung.

Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.

Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit:  $\leq$  30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL  
Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20)  $\mu$ s.

Mit Spreizbefestigung

Netzfrequenz: 45...60 Hz

Nennspannung: 230 V~,

Nennstrom: 16 A

Schutzart Gerät: IP 21, Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C,

Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert., Schutzmaßnahme nach VDE 0100,  
kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden., SCHUKO® Steckdose mit  
erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Preisgruppe: 14

Preis: 145,15 EUR zzgl. MwSt.

Bestellnummer: 3116-0-0660

Artikelnummer: 3120 EUCEB-214

EA-Nummer: 4011395189610