

SIMATIC S7, DIAGNOSE-REPEATER FÜR PROFIBUS-DP, ZUR ONLINE-DIAGNOSE DER PROFIBUS-LEITUNG, DP-NORM-SLAVE BIS 12 MBIT/S, SCHUTZART IP20, FAST-CONNECT-ANSCHLUSSTECHNIK



Versorgungsspannung

Nennwert (DC)	24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V

Schnittstellen

PROFIBUS DP	
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	12 Mbit/s; 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart nach EN 60529	
• IP20	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C

Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %; bei 25 °C
Anschluss technik	
Spannungsversorgung	Klemmenblock
Busleitungen	FastConnect-Schneidklemmtechnik, 10 Klemmzyklen möglich
Maße	
Breite	80 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	67,5 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	300 g
letzte Änderung:	07.06.2016