

Kategorie:	Wannen-/Anbauleuchte
Typ:	wotek WKO LED
Bestellnummer:	21702014180
Bestückung:	Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 840/neutralweiss (4000K), Farbwiedergabe Ra>80; Leuchtmittellebensdauer 50000h L80/B10
Betriebsgerät:	elektronischer Treiber 230- 240V/0Hz/50-60Hz (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	33
Leuchtenlichtstrom (lm):	3600
lm/W:	110
Energieeffizienzklasse:	A+
Prüfzeichen:	IP 54, Schutzklasse I, D, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	3.1
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1210 x 120 x 90
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	30 / 0
Montageart:	Anbau-Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863323142
Stat. Waren-Nr.:	94051098

Wannen-/Anbauleuchte; Leuchtenkörper Stahlblech, mit alterungsbeständiger PUR-Schaum-Dichtung im umlaufenden Rand und Federverschlüssen, Leitungseinführungen auf der Gehäuseoberseite. Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Eckenstabile, kantige, in einem Stück gespritzte Acrylglaswanne mit opaler, glatter Oberfläche, UV-beständig; Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Schlitzscheiben und Distanzstücke liegen zum optimalen Deckenausgleich bei.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1210 x 120 x 90
 Kabeleinführung KE X/Y (mm): 30 / 0
 Bestückung: Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 840/neutralweiss (4000K), Farbwiedergabe Ra>80; Leuchtmittellebensdauer 50000h L80/B10
 Leuchtenlichtstrom (lm): 3600
 lm/W: 110
 Betriebsgerät: elektronischer Treiber 230-240V/0Hz/50-60Hz (1 Stück)
 Systemleistung (W): 33
 Energieeffizienzklasse: A+
 Prüfzeichen: IP 54, Schutzklasse I, D, F, Indoor, CE


Regiolux GmbH
 Typ: wotek-WKO/1200 LED 3600 840 ET 230-240V/0Hz/50-60Hz vw
 Artikelnummer: 21702014180
 Produkt-Deeplink:
<http://www.regiolux.de/de/article/21702014180>
 5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.

wotek-WKO/1200 Inkl. LED 3600lm 840 - vw - ET 230-240V/0Hz/50-60Hz - 21702014180



Lichttechnik

Diffusor opal-direkt strahlend
 WKO/1200 LED 3600 lm 840



η_{LB} 100 %
 lm/W 110
 $\phi \downarrow / \uparrow$ 77 % / 23 %
 UGRq/I 21.9 / 19.0

