

## Übergabemodul - FLKM-D25 SUB/B - 2281209

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, Polzahl 25

Abbildung zeigt die Variante FLKM-D37 SUB/S



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 Stk
GTIN	 4 017918 054632
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	137.04 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland

### Technische Daten

#### Maße

Breite	78,8 mm
Höhe	77 mm
Tiefe	58,5 mm

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

#### Allgemein

Max. zul. Betriebsspannung	125 V AC/DC
Max. zulässiger Strom (pro Zweig)	2,5 A
	1,5 A (bei gleichmäßiger Belastung aller Zweige)
Polzahl	25
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP20

# Übergabemodul - FLKM-D25 SUB/B - 2281209

## Technische Daten

### Allgemein

Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Bemessungsisolationsspannung	125 V
Bemessungsstoßspannung	1,2 kV (Funktionsisolierung)
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

### Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Feldebene
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

### Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	CUL
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

### ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604

# Übergabemodul - FLKM-D25 SUB/B - 2281209

## Klassifikationen

### ETIM

ETIM 5.0	EC002780
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

## Approbationen

### Approbationen

---

#### Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

---

#### Ex Approbationen

---

#### beantragte Approbationen

---

## Approbationsdetails

UL Recognized 	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	30-12
Nennstrom IN	2,5 A
Nennspannung UN	125 V

cUL Recognized 	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	30-12
Nennstrom IN	2,5 A
Nennspannung UN	125 V

EAC
-----

# Übergabemodul - FLKM-D25 SUB/B - 2281209

## Approbationen

cULus Recognized 

## Zubehör

### Zubehör

### Systemkabel

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302120



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 0,5 m

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302133



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 1 m

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302146



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 1,5 m

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302159



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 2 m

## Übergabemodul - FLKM-D25 SUB/B - 2281209

### Zubehör

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302162



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 3 m

---

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302175



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 4 m

---

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302188



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 6 m

---

Kabel - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit einer D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge variabel

---

Kabel - CABLE D-SUB-S-S/.../.../... - 2302434



Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit zwei D-SUB-Stiftleisten, Kabellänge variabel

---

## Übergabemodul - FLKM-D25 SUB/B - 2281209

### Zubehör

Kabel - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 2926506



Geschirmtes Kabel mit einer 25-poligen D-SUB-Stiftleiste und einem offenem Ende. Die Einzeladern sind von 1 bis 25 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende heraus geführt. Kabellänge: 0,5 m

Kabel - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 2926519



Geschirmtes Kabel mit einer 25-poligen D-SUB-Stiftleiste und einem offenem Ende. Die Einzeladern sind von 1 bis 25 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende heraus geführt. Kabellänge: 1 m

Kabel - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926522



Geschirmtes Kabel mit einer 25-poligen D-SUB-Stiftleiste und einem offenem Ende. Die Einzeladern sind von 1 bis 25 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende heraus geführt. Kabellänge: 1,5 m

Kabel - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 2926535



Geschirmtes Kabel mit einer 25-poligen D-SUB-Stiftleiste und einem offenem Ende. Die Einzeladern sind von 1 bis 25 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende heraus geführt. Kabellänge: 2 m

Kabel - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 2926548



Geschirmtes Kabel mit einer 25-poligen D-SUB-Stiftleiste und einem offenem Ende. Die Einzeladern sind von 1 bis 25 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende heraus geführt. Kabellänge: 3 m

## Übergabemodul - FLKM-D25 SUB/B - 2281209

### Zubehör

Kabel - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 2926551



Geschirmtes Kabel mit einer 25-poligen D-SUB-Stiftleiste und einem offenem Ende. Die Einzeladern sind von 1 bis 25 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende heraus geführt. Kabellänge: 4 m

Kabel - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 2926564



Geschirmtes Kabel mit einer 25-poligen D-SUB-Stiftleiste und einem offenem Ende. Die Einzeladern sind von 1 bis 25 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende heraus geführt. Kabellänge: 6 m

Kabel - CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... - 2900911



Geschirmtes Kabel mit einer 25-poligen D-SUB-Stiftleiste und einem offenem Ende. Die Einzeladern sind von 1 bis 25 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende heraus geführt. Kabellänge: variabel