



MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 2 2xSSTD, 1x16/5, IP44 + Abs.

Art. Nr. **AM 920282**

- vorziehbare Tragschienen
- Ein-Mann-Montage
- anscharniertes Gehäuseoberteil seitlich zu öffnen
- alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft (Anschluss bis max. 10 mm<sup>2</sup>)
- Maße: 260 x 225 mm
- Schutzart IP44 (AM 920489 IP67!)

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

Absicherung unter transparenter

Betätigungsklappe

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p+N C (ABB)

Pos. 02

2 Schuko Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p+N C (ABB)

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 \* 10 mm<sup>2</sup>

#### Technische Information

Ausführung	2 SCHUKO 16 A, 230 V / 1 CEE 16 A, 400 V, 5p + Abs.(+N) FI 40 A, 4p, 0,03 A
------------	-----------------------------------------------------------------------------