

# Wand-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

\* Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

\*\* Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

\*\*\* Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 68 W <sup>1)</sup>	PUR 98 W <sup>1)</sup>	DA 396-7 Classic
<b>Bauform</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
<b>Betriebsarten</b>			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/●/–	●/●/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/–	●/–	●/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–	–/–
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2	●/3	●/2
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–	–	–
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>			
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0	–/–	–/–	–/–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit***</b>			
Energieeffizienzklasse	A	A	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47,0	50,0	59,1
<b>Beleuchtung</b>			
Halogen/LED/Wechselfarbige Glaskantenbeleuchtung	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Anzahl x Watt	2 x 3 W	3 x 3 W	2 x 3 W
<b>Gebläse</b>			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/ECO-Motor (Gleichstrommotor)	●/–	●/–	●/–
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*</b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	395	395	350
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	56/41	56/41	55/40
In Intensivstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	650	650	500
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	67/52	67/52	62/47
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	330	330	250
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/48	64/48	61/47
In Intensivstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	460	460	350
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	71/56	71/56	68/53
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135	695 – 1.015/825 – 1.145
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	598/62/500	898/62/500	598 x 120 x 520
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,13/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/–	●/–	●/–
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Fernbedienung/Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM	–/–	–/–	–/–
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●	●	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Fernbedienung DARC 6/Kamin DADC 6000	–/–	–/–	–/–
Steuermodul DSM 400/DSM 406	●/–	●/–	●/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	●/●
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro</b>			
Edelstahl			