

Fiber Checker 5000 für Single- und Multimode 2.5 mm Ferrulen

Art.-Nr.

399900.1



Beschreibung

Das Fasertestgerät im kompakten Design ist ein hervorragendes Hilfsmittel beim täglichen Umgang mit LWL-Anwendungen vor Ort, in Industrieumgebungen sowie in Laboratorien.
Geeignet zum Testen für Single-/Multimode LWL-Kabeln, fehlerhaften LWL-Komponenten sowie zum Identifizieren und Patchen von Fasern
Reichweite ca. 5km durch höhere eingekoppelte Lichtleistung
Durch 635nm Wellenlänge (sichtbares rotes Licht) einfachere Fehlerlokalisierung
Passende 2,5mm Ferrulen: DIN, E2000®, FC, SC, ST
Temperatur: -10°C ~ 45°C (Betrieb), -40°C ~ 70°C (Lager)
Gewicht: 60g (inkl. Batterien)
Abmessungen: 167mm x 12mm

Lieferumfang:

Fiber Checker inklusive Staubschutzkappe, Batteriesatz (2 x AAA), Kunststoffetui und Gebrauchsanweisung

Allgemeine Daten

Messwertspeicher	Nein
Anzeigeart	LED
Mit PC-/Druckerschnittstelle	Nein
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung	Nein

Weitere Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Geeignet für Ausführung	
399900.1	Fiber Checker 5000 für SM und MM 2.5 mm Ferrulen	Glasfaser	LWL-Laserquelle

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-05-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Fiber Checker 5000 für Single- und Multi-mode 2.5 mm Ferrulen

Art.-Nr.

399900.1

Zubehör

399910.2	Fiber Checker Adapter zum Adaptieren von 2.5 auf 1.5 und 2.2 mm Ferrulen
39990.2	Fiber Checker Adapter zum Adaptieren von 2.5 auf 1.25 mm Ferrulen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-05-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

