

DATENBLATT

Simplex Jumper LC-FC 9/125 μ , OS2, 2mm

Art.-Nr.

00440.5



Beschreibung

LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.

Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.

Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:

Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

Merkmale von EFB LWL Patchkabel

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft)

100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll

Allgemeine Daten

Faserart	Singlemode 9/125
Kategorie	OS2
Knickschutztülle	aufgesteckt
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC
Steckverbinderanschluss 1 Farbe	blau
Steckverbindertyp Anschluss 2	FC

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Simplex Jumper LC-FC 9/125 μ , OS2, 2mm

Art.-Nr.

00440.5

Mechanische Eigenschaften

APC-Ausführung | Nein

Kabelaufbau

Kabeltyp	I-V(ZN) H
Kabelaufbau	Simplex
Kabel \emptyset	2,0 mm

Kabelmantel

Mantel-Farbe	gelb
Mantelmaterial	LSZH
Flammwidrig	nach EN 50265-2-1

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-20 – 70 °C
Lagertemperatur	-20 – 85 °C

Übertragungstechnische Eigenschaften

Qualitätsklasse Singlemode | B/2 nach IEC 61753-1

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Verkabelungsstandard	ISO/IEC 11801;EN-50173-1
Kabel Konform zu Standard	IEC 60793-2

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge
00440.0,5	Simplex Jumper LC-FC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 0,5m	0,5 m
00440.1,5	Simplex Jumper LC-FC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 1,5m	1,5 m
00440.2	Simplex Jumper LC-FC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 2m	2,0 m
00440.3	Simplex Jumper LC-FC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 3m	3,0 m
00440.5	Simplex Jumper LC-FC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 5m	5,0 m
00440.7	Simplex Jumper LC-FC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 7m	7,0 m
00440.15	Simplex Jumper LC-FC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 15m	15,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

