


DATENBLATT

Duplex Jumper ST-E2000®, 9/125µ, OS2

Art.-Nr.

00909.7,5



Beschreibung

LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.

Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.

Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:

Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

Merkmale von EFB LWL Patchkabel

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft)

100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll

Allgemeine Daten

Faserart	Singlemode 9/125
Kategorie	OS2
Anzahl der Fasern	2
Knickschutztülle	aufgesteckt
Steckverbindertyp Anschluss 1	E2000®
Steckverbinderanschluss 1 Farbe	blau
Steckverbindertyp Anschluss 2	ST

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Duplex Jumper ST-E2000®, 9/125µ, OS2

Art.-Nr.

00909.7,5

Mechanische Eigenschaften

APC-Ausführung	Nein
Maximale Zugkraft	160 N
Minimaler Biegeradius (Statisch)	10xOD
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	20xOD

Kabelaufbau

Kabeltyp	I-V(ZN) H
Kabelaufbau	Duplex
Kabel Ø	3,0 mm

Kabelmantel

Mantel-Farbe	gelb
Mantelmaterial	LSZH
Flammwidrig	nach EN 50265-2-1
Halogenfrei	nach IEC60754-1
Raucharm	nach IEC61034-1

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-20 – 70 °C
Lagertemperatur	-20 – 85 °C

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Kabel Konform zu Standard	IEC 60793-2
---------------------------	-------------

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge
00909.0,5	Duplex Jumper ST-E2000® 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 0,5m	0,5 m
00909.1	Duplex Jumper ST-E2000® 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 1m	1,0 m
00909.2	Duplex Jumper ST-E2000® 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 2m	2,0 m
00909.3	Duplex Jumper ST-E2000® 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 3m	3,0 m
00909.4	Duplex Jumper ST-E2000® 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 4m	4,0 m
00909.5	Duplex Jumper ST-E2000® 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 5m	5,0 m
00909.7,5	Duplex Jumper ST-E2000® 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 7,5m	7,5 m
00909.10	Duplex Jumper ST-E2000® 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 10m	10,0 m
00909.15	Duplex Jumper ST-E2000® 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 15m	15,0 m
00909.20	Duplex Jumper ST-E2000® 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 20m	20,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Duplex Jumper ST-E2000®, 9/125μ, OS2

Art.-Nr.

00909.7,5

Zubehör

39962.2	Reel Cleaner
39926.1	Miller® Faser Reinigungstücher
39962.5	Ferrulen-Reiniger "handimate" für LWL Steckverbinder

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

