



581633.004.1



Serie: Brick® EVO Wandleuchten

Montageart: Wandanbau
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 200, B 200, H 24
Lieferbare Farbe: silber metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Mit Bohrloch-Toleranzausgleich. Betriebsgerät eingebaut. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Mit Anschlussklemme 3x maximal 1,5 mm². Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 13 mm.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	100 - 240 V 50 - 60 Hz
System-Leistung	10 W
Leuchten an Sicherung B10A	16
Leuchten an Sicherung B16A	27

Prüfungen:

Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK09 (Schlagschutz 10 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lampenzahl	1
Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000 K
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	200 mm
Breite B	200 mm
Höhe H	24 mm
Gewicht	710

Lichttechnik:

UGR	30,8
Ausstrahl-Winkel	
Leuchten-Lichtstrom	190 lm
Farbwiedergabeindex	80