



# 901551.002

Serie: Toledo Flat Square Anbau-Downlights



Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
Schutzart: **IP 40**  
Schutzklasse: II  
Lampe: LED  
Abmessungen: L 110, B 110, H 58  
Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Anbaugehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet. Quadratische Abdeckplatte Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. LED-Konverter im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	200 - 240 V 50 - 60 Hz
System-Leistung	4,7 W
Leuchten an Sicherung B10A	36
Leuchten an Sicherung B16A	57
Leuchten an Sicherung C10A	36
Leuchten an Sicherung C16A	57

## Prüfungen:

Schutzart	<b>IP 40</b>
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

## Lampe 1:

Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000 K
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

## Maße und Gewichte:

Länge L	110 mm
Breite B	110 mm
Höhe H	58 mm
Deckenstärke	
Gewicht	632

## Lichttechnik:

UGR	28,2
Ausstrahl-Winkel	107°
Leuchten-Lichtstrom	370 lm
Farbwiedergabeindex	80