

Seilzugschalter Metallgehäuse, 2 x M20 x 1,5 1S+1Ö, Verrastung, ISO 13850 und Druckknopfentriegelung für Seillängen bis 25 m



Abbildung ähnlich

Produkt-Bezeichnung	Seilzugschalter
Allgemeine technische Daten:	
Produktfunktion	
• NOT-HALT-Funktion	Ja
Schutzart IP	IP65
Betriebsmittelkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	S
• gemäß DIN EN 81346-2	S
Gehäuse:	
Material des Gehäuses	Metall
Produktbestandteil	
• NOT-HALT-Gerät	Nein
Farbe	
• des Gehäuseoberteils	grau
Umgebungsbedingungen:	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Befestigungsart	Schraubbefestigung
Höhe	164,5 mm
Breite	52 mm
Tiefe	57,5 mm

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Schiffbau
------------------------------------	------------------------------	------------------



CCC



CSA



EG-Konf.



ABS



LRS

Schiffbau	sonstiges
------------------	------------------



PRS



RINA

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE71501BD00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE71501BD00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE71501BD00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE71501BD00&lang=de

letzte Änderung:

02.06.2016