

ANSCHLUSSKABEL PN FUER MOBILE PANELS (PROFINET),
LAENGE 2 M



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	Anschlussleitung PN
------------------------	---------------------

Versorgungsspannung

Nennwert (DC)	24 V; DC
---------------	----------

Schutzart und Schutzklasse

IP (frontseitig)	IP65
IP (rückseitig)	IP65

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja; z.B. Not-Stopp, Zustimmungtaste

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C

Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	85 %
Leitungen	
Leitungslänge	2 m
kleinster Biegeradius	45 mm
Ölbeständigkeit Aussenmantel	Ja; Hydrolysebeständig und ölbeständig gem. VDE 0472 Teil 803/B, sowie gegen handelsübliche Schmier- und Hydrauliköle
Beständigkeit gegen MEK, Xylol, Toluol, Isopropanol	Ja
Farbe des Kabelmantels	grün
Mechanik/Material	
Material des Kabelmantels	Spezial-PUR, flammwidrig gem. VDE 0472 Teil 804 Prüfmart B, Shore A 88 Flammschmelz UR Style 20963
Maße	
Dicke	9 mm
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6645-0B*
• Produkt 2	6AV6645-0C*
letzte Änderung:	08.06.2016