

Steckrelais 4 Wechsler, hartvergoldet DC 24 V, für LZS-Sockel



Allgemeine technische Daten:		
Spannungsart		DC
Steuerspeisespannung		
<ul style="list-style-type: none"> • bei DC Bemessungswert — minimal — maximal 	V	24
	V	24
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte		0
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte		4
Betriebsstrom der Hilfskontakte		
<ul style="list-style-type: none"> • bei DC-13 — bei 24 V • bei AC-15 — bei 230 V 	A	4
	A	4
Ausführung der Schaltfunktion zwangsgeführt		Nein
Schaltverhalten		monostabil
Mechanische Daten:		
Ausführung des elektrischen Anschlusses		Schraubanschluss

Ausführung des Relaisantriebs		gepolt
Produktbestandteil Stecksockel		Nein
Breite	mm	22,5
Höhe	mm	28
Tiefe	mm	35

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	-----------------------	-----------



[Bestätigungen](#)

UR

VDE

EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mifb=LZX:PT580024>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/LZX:PT580024>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mifb=LZX:PT580024&lang=de

letzte Änderung:

01.06.2016