

Steckdosenleiste Supraline, 4-fach, mit KS, mit Schalter, mit ÜSS+NF



- Alle Supraline Systemvorteile
- Stabiles Kanalprofil, teilweise doppelwandig
- Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker
- Steckdosen in einem Guss
- Verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite
- Präsentationshaken kann entfernt werden
- Leitungsausritt nach beiden Seiten möglich
- Ergonomischer Schutzkontaktstecker (gewinkelt)
- Massive, leistungsfähige Stromkontakte
- Kabelknickschutz integriert
- Hoher Isolationswiderstand gegen Erde > 10 Gohm
- Auch nach mehrmaligem Ansprechen kein Leckstrom
- Hochwertiger Überspannungsschutz für alle Steckdosen
- Abtrennung vom Netz bei Überspannung
- Funktionswahl nach Überspannung
- Austauschbare Feinsicherung 6,3 A
- Mit Netzfilter - ideal für Bildschirme, Monitore, Fernsehgeräte
- Netzfilter zum Schutz vor hochfrequenten Netzstörungen
- Netzfilter reduziert Bildstörungen
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz
- 3 Schutzstrecken in Y-Schaltung bei Überspannung wirksam
- Gesamtleitstrom 22.500 A
- Ansprechgleichspannung ca. 600 V
- Anforderungsklasse EN 61643: Typ 3/III
- Abmessungen (BxHxT): ca. 400 x 70 x 42 mm

■ Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter

■ Steckdosen mit Kinderschutz

■ Bruchfestes Gehäuse aus Spezialkunststoff

■ Leitungssafe zur Aufbewahrung der Zuleitung

■ Mit Überspannungsschutz und Netzfilter

■ Zuleitung: 2,6 m H05VV-F 3G1,5 mm²

■ 16 A, 250 V~, 3500 W

■ Für den Innenbereich

Artikelnummer

0014462613

Beschreibung

kupfer-schwarz



Allgemeine Daten

Art der Verpackung	Schiebehülle
Garantiedauer	Monate
Zolltarifnummer	85444290900
EAN-Code	4006341608628

Mengenangaben

VE	4 Stück
VE je Exportkarton	16 Stück
Anzahl Artikel je Palette	0 Stück
Anzahl VE je Kartonlage	0 Stück
Anzahl Kartonlagen je Pale	0 Stück
Anzahl VE je Palette	0 Stück

Gewichtsangabe

Gew. Artikel	876 g
Gew. Verpackung	0 g
Gew. verpackter Artikel	899 g
Gew. VE	3,735 kg
Gew. Exportkarton	0 kg
Gew. Palette	0 kg

Abmessungen

Abm. Artikel	5x8,4x48,7 cm
Abm. Verpackung	5x8,4x50,9 cm
Abm. VE Karton	52,8x19,1x8,8 cm
Volumen VE	8,874 dm ³
Abm. Exportkarton	cm
Höhe Palette	0 cm