

DHM 6

EAN: 4017211854731
Produkt-Nr.: 185473

Der Mini-Durchlauferhitzer DHM versorgt eine Entnahmestelle, an der eher selten und wenig warmes Wasser zur Verfügung stehen muss. Schnell bringt er das Wasser auf Temperatur und das bei einer Warmwasser-Bereitstellung von bis zu zweieinhalb Litern pro Minute. Seine geringen Abmaße ermöglichen eine flexible Montage auch bei beengtem Raum. Der DHM ist für die Untertischmontage geeignet. Er wird mit handelsüblichen Druck-Armaturen installiert.



Die wichtigsten Merkmale

Hydraulisch gesteuerter Mini-Durchlauferhitzer mit 5,7 kW Leistung

Annähernd konstante Wunschtemperaturen bis zur maximalen Leistung

Untertischmontage

Zur energie- und wassersparenden Versorgung eines Handwaschbeckens

Betrieb mit druck- und druckloser Armatur möglich

Spezial-Strahlregler für ideales Strahlbild

Sofort warmes Wasser dank schnellem und wartungsfreiem Blankdraht-Heizsystem

Schnelle PROFİ-RAPID Installation



Typ	DHM 3	DHM 4	DHM 6	DHM 7
Typ	DHM 3	DHM 4	DHM 6	DHM 7
Bestell-Nr.	220813	220814	185473	232789
Nennleistung	3,5 kW	4,4 kW	5,7 kW	6,5 kW
Höhe	143 mm	143 mm	143 mm	143 mm
Breite	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Tiefe	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm

Technische Daten	DHM 3	DHM 4	DHM 6	DHM 7
Nennspannung 1	200 V	200 V	200 V	380 V
Nennleistung 1	2,7 kW	3,3 kW	4,3 kW	5,9 kW
Nennstrom 1	13,3 A	16,7 A	21,6 A	15,5 A
Absicherung 1	16 A	20 A	25 A	16 A
Nennspannung 2	220 V	220 V	220 V	400 V
Nennleistung 2	3,2 kW	4,0 kW	5,2 kW	6,5 kW
Nennstrom 2	14,5 A	18,2 A	23,6 A	16,3 A
Absicherung 2	16 A	20 A	25 A	20 A
Nennspannung 3	230 V	230 V	230 V	415 V
Nennleistung 3	3,5 kW	4,4 kW	5,7 kW	7,0 kW
Nennstrom 3	15,2 A	19,1 A	24,7 A	16,9 A
Absicherung 3	16 A	20 A	25 A	20 A
Nennspannung 4	240 V	240 V	240 V	
Nennleistung 4	3,8 kW	4,8 kW	6,2 kW	
Nennstrom 4	15,8 A	20 A	25,8 A	
Absicherung 4	16 A	20 A	32 A	
Phasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	2/PE
Wasseranschluss	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\varnothing_{\text{kalt}} \leq 25^\circ\text{C}$)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\varnothing_{\text{kalt}} \leq 25^\circ\text{C}$)	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25

Technische Daten				
Gewicht	1,4 kg	1,4 kg	1,4 kg	1,4 kg

Weiteres Zubehör

DHM 3

Sensor-Armaturen

Bestell-Nr.	Typ	Anwendung	Bauart
230957	WEH	Waschtisch	geschlossen

DHM 4

Sensor-Armaturen

Bestell-Nr.	Typ	Anwendung	Bauart
230957	WEH	Waschtisch	geschlossen

DHM 6

Sensor-Armaturen

Bestell-Nr.	Typ	Anwendung	Bauart
230957	WEH	Waschtisch	geschlossen

DHM 7

Sensor-Armaturen

Bestell-Nr.	Typ	Anwendung	Bauart
230957	WEH	Waschtisch	geschlossen

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb
vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des
jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.