

## **DCE 11/13**

EAN: 4017212307700

Produkt-Nr.: 230770

Die platzsparenden Kompakt-Durchlauferhitzer DCE 11/13 eignen sich insbesondere für die Küchenspüle oder für höheren Warmwasserkomfort am Waschtisch und Handwaschbecken. Elektronisch geregelt sorgen sie für eine gradgenaue Wunschttemperatur im Leistungsbereich. Mit Hilfe eines Temperaturdrehwählers kann die Wassererwärmung von 20 bis 60°C gradgenau eingestellt werden. Weiterhin zeichnen sich Kompakt-Durchlauferhitzer durch eine hohe Energieeffizienz aus. Die Wassererwärmung erfolgt erst unmittelbar bei der Wasserentnahme an der Zapfstelle, wodurch Speicher- und Leitungsverluste vermieden werden.



### **Die wichtigsten Merkmale**

11 kW oder 13,5 kW Anschlussleistung

Einzigartig flaches Kompaktformat

Besonders komfortabel und energieeffizient durch elektronische Leistungsregelung

Schnelle PROFI-RAPID Installation

Mehrstufiges elektronisches Sicherheitskonzept



| Typ          |              |            |             |
|--------------|--------------|------------|-------------|
| Typ          | DCE 11/13 RC | DCE 11/13  | DCE 11/13 H |
| Bestell-Nr.  | 230771       | 230770     | 232792      |
| Nennleistung | 11/13,5 kW   | 11/13,5 kW | 11/13,5 kW  |
| Höhe         | 293 mm       | 293 mm     | 293 mm      |
| Breite       | 188 mm       | 188 mm     | 188 mm      |
| Tiefe        | 85 mm        | 99 mm      | 99 mm       |

| Technische Daten                                                                                        |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nennspannung 1                                                                                          | 380 V                 | 380 V                 | 380 V                 |
| Nennleistung 1                                                                                          | 10/12,1 kW            | 10/12,1 kW            | 10/12,1 kW            |
| Nennstrom 1                                                                                             | 15,4/18,5 A           | 15,4/18,5 A           | 15,4/18,5 A           |
| Absicherung 1                                                                                           | 16/20 A               | 16/20 A               | 16/20 A               |
| Frequenz 1                                                                                              | 50/60 Hz              | 50/60 Hz              | 50/60 Hz              |
| Nennspannung 2                                                                                          | 400 V                 | 400 V                 | 400 V                 |
| Nennleistung 2                                                                                          | 11/13,5 kW            | 11/13,5 kW            | 11/13,5 kW            |
| Nennstrom 2                                                                                             | 16,2/19,5 A           | 16,2/19,5 A           | 16,2/19,5 A           |
| Absicherung 2                                                                                           | 16/20 A               | 16/20 A               | 16/20 A               |
| Frequenz 2                                                                                              | 50/60 Hz              | 50/60 Hz              | 50/60 Hz              |
| Nennspannung 3                                                                                          | 415 V                 | 415 V                 | 415 V                 |
| Nennleistung 3                                                                                          | 16,8/20,2 kW          | 11,8/14,5 kW          | 11,8/14,5 kW          |
| Nennstrom 3                                                                                             | 16,4/20,1 A           | 16,8/20,2 A           | 16,8/20,2 A           |
| Absicherung 3                                                                                           | 16/20 A               | 16/20 A               | 16/20 A               |
| Frequenz 3                                                                                              | 50/- Hz               | 50/- Hz               | 50/- Hz               |
| Phasen                                                                                                  | 3/PE                  | 3/PE                  | 3/PE                  |
| Temperatureinstellung                                                                                   | 20-60 °C              | 20-60 °C              | 20-60 °C              |
| Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\varnothing$ kalt $\leq 25^\circ\text{C}$ und 380 V)     | 900 $\Omega$ cm       | 900 $\Omega$ cm       | 900 $\Omega$ cm       |
| Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\varnothing$ kalt $\leq 25^\circ\text{C}$ und 400 V)     | 900 $\Omega$ cm       | 900 $\Omega$ cm       | 900 $\Omega$ cm       |
| Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\varnothing$ kalt $\leq 25^\circ\text{C}$ und 415 V)     | 900 $\Omega$ cm       | 900 $\Omega$ cm       | 900 $\Omega$ cm       |
| Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\varnothing$ kalt $\leq 25^\circ\text{C}$ und 380 V) | 1111 $\mu\text{S/cm}$ | 1111 $\mu\text{S/cm}$ | 1111 $\mu\text{S/cm}$ |
| Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\varnothing$ kalt $\leq 25^\circ\text{C}$ und 400 V) | 1111 $\mu\text{S/cm}$ | 1111 $\mu\text{S/cm}$ | 1111 $\mu\text{S/cm}$ |

| Technische Daten                                                                                               |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\varnothing_{\text{kalt}} \leq 25^\circ\text{C}$ und 415 V) | 1111 $\mu\text{S/cm}$    | 1111 $\mu\text{S/cm}$    | 1111 $\mu\text{S/cm}$    |
| Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\varnothing_{\text{kalt}} \leq 55^\circ\text{C}$ und 380 V)     | 1100 $\Omega \text{ cm}$ | 1100 $\Omega \text{ cm}$ | 1100 $\Omega \text{ cm}$ |
| Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\varnothing_{\text{kalt}} \leq 55^\circ\text{C}$ und 400 V)     | 1100 $\Omega \text{ cm}$ | 1100 $\Omega \text{ cm}$ | 1100 $\Omega \text{ cm}$ |
| Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\varnothing_{\text{kalt}} \leq 55^\circ\text{C}$ und 415 V)     | 1100 $\Omega \text{ cm}$ | 1100 $\Omega \text{ cm}$ | 1100 $\Omega \text{ cm}$ |
| Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\varnothing_{\text{kalt}} \leq 55^\circ\text{C}$ und 380 V) | 909 $\mu\text{S/cm}$     | 909 $\mu\text{S/cm}$     | 909 $\mu\text{S/cm}$     |
| Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\varnothing_{\text{kalt}} \leq 55^\circ\text{C}$ und 400 V) | 909 $\mu\text{S/cm}$     | 909 $\mu\text{S/cm}$     | 909 $\mu\text{S/cm}$     |
| Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\varnothing_{\text{kalt}} \leq 55^\circ\text{C}$ und 415 V) | 909 $\mu\text{S/cm}$     | 909 $\mu\text{S/cm}$     | 909 $\mu\text{S/cm}$     |
| Energieeffizienzklasse                                                                                         | A                        | A                        | A                        |
| Farbe                                                                                                          | weiß                     | weiß                     | weiß                     |
| Schutzart (IP)                                                                                                 | IP25                     | IP25                     | IP25                     |
| Gewicht                                                                                                        | 2,5 kg                   | 2,5 kg                   | 2,5 kg                   |

## Weiteres Zubehör

### DCE 11/13 RC

#### DCE Herd-Anschluss-Set

| Bestell-Nr. | Typ         |
|-------------|-------------|
| 233048      | LRH 11/13.1 |

#### Sensor-Armaturen

| Bestell-Nr. | Typ | Anwendung  | Bauart      |
|-------------|-----|------------|-------------|
| 230957      | WEH | Waschtisch | geschlossen |

#### Sensor Armaturen WEN

| Bestell-Nr. | Typ | Anwendung  | Bauart |
|-------------|-----|------------|--------|
| 230956      | WEN | Waschtisch | offen  |

### DCE 11/13

#### DCE Herd-Anschluss-Set

| Bestell-Nr. | Typ         |
|-------------|-------------|
| 233048      | LRH 11/13.1 |

#### Sensor-Armaturen

| Bestell-Nr. | Typ | Anwendung  | Bauart      |
|-------------|-----|------------|-------------|
| 230957      | WEH | Waschtisch | geschlossen |

#### Sensor Armaturen WEN

| Bestell-Nr. | Typ | Anwendung  | Bauart |
|-------------|-----|------------|--------|
| 230956      | WEN | Waschtisch | offen  |

### DCE 11/13 H

**Einhebel-Mischarmaturen**

| Bestell-Nr. | Typ  | Anwendung    | Bauart      |
|-------------|------|--------------|-------------|
| 232613      | MEKD | Küche        | geschlossen |
| 232614      | MEBD | Wanne/Dusche | geschlossen |

**Einhebel-Mischarmaturen Serie elnor pin**

| Bestell-Nr. | Typ | Anwendung | Bauart |
|-------------|-----|-----------|--------|
| 232608      | MEK | Küche     | offen  |
| 232609      | MED | Dusche    | offen  |

**Zweiggriffarmaturen Serie elnor twin**

| Bestell-Nr. | Typ | Anwendung | Bauart |
|-------------|-----|-----------|--------|
| 232605      | WKM | Küche     | offen  |
| 232606      | WDM | Dusche    | offen  |

**DCE Herd-Anschluss-Set**

| Bestell-Nr. | Typ         |
|-------------|-------------|
| 233048      | LRH 11/13.1 |

**Zentral-Thermostatarmsatur für DHE electronic comfort**

| Bestell-Nr. | Typ     | Wasseransch |
|-------------|---------|-------------|
| 073864      | ZTA 3/4 | G 3/4 A     |

**Sensor-Armaturen**

| Bestell-Nr. | Typ | Anwendung  | Bauart      |
|-------------|-----|------------|-------------|
| 230957      | WEH | Waschtisch | geschlossen |

**Sensor Armaturen WEN**

| Bestell-Nr. | Typ | Anwendung  | Bauart |
|-------------|-----|------------|--------|
| 230956      | WEN | Waschtisch | offen  |

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.