

SH 120 AE

WANDSPEICHER 30 BIS 150 L

PRODUKT-NR.: 236103

Die wichtigsten Merkmale

Effizienter Einkreisbetrieb mit einer Anschlussleistung von 3 kW

Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 30 °C bis 80 °C per Drehknopf an der Vorderseite

Höhenverstellbare universelle Wandaufhängung

Temperaturverlaufsanzeige zur visuellen Kontrolle der Wassertemperatur

Doppelsemaillierung (Innen und Außen) des Innenbehälters mit Spezial-Direktemail "anticor"

Anode mit langer Lebensdauer für einen optimalen Schutz des Behälters

Hochwertige Wärmedämmung für geringe Energieverluste

Frostschutz im Warmwasserspeicher integriert

Installation auch in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen möglich





Typ	SH 100 A 2,0 230	SH 100 A UNI 3,9 230/400	SH 120 A 3,0 230	SH 120 A UNI 3,9 230/400
Bestell-Nr.	073122	073277	073123	073194
Nenninhalt	100 l	100 l	120 l	120 l
Höhe	975 mm	975 mm	1100 mm	1100 mm
Breite	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Tiefe	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm

Technische Merkmale

Anschlussleistung ~ 230 V	2 kW	1,3/2,6 kW	3 kW	1,3/2,6 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230 V	230/400 V	230 V	230/400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,9 kWh	0,9 kWh	0,93 kWh	0,93 kWh
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Energieeffizienzklasse	C	C	C	C
Gewicht	37,1 kg	40,8 kg	45,5 kg	47,7 kg
Anschlussleistung ~ 400 V		3,9 kW		3,9 kW



Typ	SH 150 A 3,0 230	SH 150 A UNI 3,9 230/400	SH 50 A 2,0 230	SH 80 A 2,0 230
Bestell-Nr.	073124	073195	073120	073121
Nenninhalt	150 l	150 l	50 l	80 l
Höhe	1280 mm	1280 mm	740 mm	975 mm
Breite	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Tiefe	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm

Technische Merkmale

Anschlussleistung ~ 230 V	3 kW	1,3/2,6 kW	2 kW	2 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230/400 V	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	1,3 kWh	1,3 kWh	0,54 kWh	0,75 kWh
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Energieeffizienzklasse	C	C	C	C
Gewicht	53,3 kg	53,3 kg	28 kg	38 kg
Anschlussleistung ~ 400 V		3,9 kW		



Typ	SH 100 AE	SH 120 AE	SH 150 AE	SH 30 AE
Bestell-Nr.	236102	236103	236104	236099
Nenninhalt	100 l	120 l	150 l	30 l
Höhe	1045 mm	1200 mm	1435 mm	696 mm
Breite	475 mm	475 mm	475 mm	380 mm
Tiefe	492 mm	492 mm	492 mm	392 mm

Technische Merkmale

Anschlussleistung ~ 230 V	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Netzanschluss				
Nennspannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	1,03 kWh	1,18 kWh	1,40 kWh	0,67 kWh
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Energieeffizienzklasse	C	C	C	C
Gewicht	35 kg	41 kg	49 kg	19 kg
Anschlussleistung ~ 400 V				



Typ	SH 50 AE	SH 80 AE
Bestell-Nr.	236100	236101
Nenninhalt	50 l	80 l
Höhe	951 mm	893 mm
Breite	380 mm	475 mm
Tiefe	392 mm	492 mm

Technische Merkmale

Anschlussleistung ~ 230 V	3 kW	3 kW
Netzanschluss		
Nennspannung	220-240 V	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,88 kWh	0,92 kWh
Farbe	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25
Energieeffizienzklasse	C	C
Gewicht	25 kg	31 kg
Anschlussleistung ~ 400 V		

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.