

Sicherheit

Mini Dome-Kamera

Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.



Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS.

Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V).

TV-Linien: 700.

Erfassungswinkel horizontal: 75°

Signal-Rauschabstand >50 dB

Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0.

Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0

Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch)

Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800

Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR

Brennweite: 3.6 mm.

IR-Reichweite: 30 m

Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1)

Nennstrom: 330 mA

Leistungsaufnahme: <4 W

Gewicht: 450 g

Schutzart Gerät: IP 66

Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C

Max. Luftfeuchtigkeit: >85 %

Abmessungen (D x H): 93,2 x 81,7 mm

40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern.

Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).

Bestellnummer: 2CKA008300A0490

Artikelnummer: 83550/3

EA-Nummer: 4011395222645