

Technisches Datenblatt · Kunststoffverschraubungen TOP-T-P, metrische Variante



Kabelverschraubungen und Zubehör

Identifikation	Typ	TOP-T-P M 20×1,5
	Art.-Nr.	600681
Anwendung/Einsatzbereich		
Eigenschaften	• – metrisch – • Kabelverschraubung mit 6-Kant-Unterteil • Zugentlastung und Dichtung	
Technische Daten		
Zugentlastung	Ja	
Material	Polyamid PA 6.6-V-2	
Farbe	Grau RAL 7001	
Schutzart	IP 68 bis 5 bar	
Knickschutz	ohne Knickschutz	
Dichtring	Neoprene	
Klemmbereich D	6,0 – 12,0	
Gewicht ca.	0,96 kg/100 St.	
Gewinde	M 20	
Zulassungen	UL	
Aufbau		
G	M 20×1,5	

25.05.2013 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 600681

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)
www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20
www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13
www.luetze.com • info@luetze.ch


Technisches Datenblatt · Kunststoffverschraubungen TOP-T-P, metrische Variante

L 1	9,0 mm
SW	24 mm

Allgemeine Daten

VE	100 Stück
----	-----------

Maßzeichnung



Logo



25.05.2013 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 600681

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)
www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20
www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13
www.luetze.com • info@luetze.ch