



80144321

Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x alu samt, lackiert

Tastsensor-Modul UP für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragrings oder Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy.

- Nur in Verbindung mit Busankoppler 8004 00 01 zu verwenden!
- mit weißer Betriebs-LED
- mit 2 RGB Status-LEDs je Wippe
- easy link Funktion: integrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte; Helligkeitswert der Status-LED für Tag-/Nachtbetrieb fest eingestellt, Umschaltung für Tag-/Nachtbetrieb möglich; Farbe der Status-LED für das Gerät einheitlich einstellbar; Tastenfunktion: u. a. Schalten, Dimmen, Rolllade/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, Betriebsmodusumschaltung; Wertgeber 2 Byte für Temperaturwerte; Schalten von bis zu 64 Szenen möglich
- Funktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen
- für alle Busankoppler UP
- mit Demontageschutz



Technische Merkmale

Stromaufnahme Bus (Datentransfer)	≈ 20 mA
Farbe	alu
Haupt-Designlinie	KNX