



Daten

Technische Daten

Geeignet	für Aderquerschnitt 1 ... 2,5 mm ²
Halogenfrei	ja
Befestigungsart	Aufschieben
Schrumpfrate	2:1
Wischfestigkeit	wischfest in Verbindung mit Farbband 258-5005
Farbe	weiß
Umgebungstemperatur (Lagerung)	10 ... 25 °C
Aufdruck	unbedruckt
Konfektionierung	20 m/Rolle
Eigenschaften	Ø 4,8 mm, 1 ... 2,5 mm ²
Werkstoff	Polyolefin
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Mechanische Daten

Relative Feuchte	45 ... 55 %
Tiefe	0,185 mm
Gewicht	217.1 g



Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-04-01
ETIM 7.0	EC001530
ETIM 6.0	EC001530
Ursprungsland	DK
GTIN	4055143370240
Zolltarifnummer	85472000900

Downloads

Dokumentation

Weitere Informationen

211-502, Handhabungshinweise zum Druckmaterial	V004.08.2017	pdf 1,8 MB	Download
--	--------------	---------------	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.