



Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60947-2, 1-polig, D-Charakteristik, Bemessungsstrom  $I_n$  32 A, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach EN 60947-2, Bemessungsspannung  $U_n$  230/400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik sind für den Leitungsschutz in Kraftstromkreisen mit sehr hohen Einschaltströmen vorzusehen (z.B. Schweißtrafos).



**Best.-Nr. 409810**

## Eigenschaften

**Kurzbezeichnung:** DX3 LS D32A 1P  
25KA 1,5M

**Serie/Typ:** Lexic DX3 H

**Hersteller:** Legrand

**Rabattgruppe:** L11

**EAN-Code:** 3245064098106

**Gewicht (netto):** 0,239 Kg

**Mindestabnahme menge verteiler:** 1

**Auslösecharakteristik:** D

**Polzahl (gesamt):** 1

**Anzahl der abgesicherten Pole:** 1

**Bemessungsstrom:** 32

**Bemessungsspannung:** 230

**Bemessungsschaltvermögen  $I_{cu}$   
nach IEC 60947-2 bei 230 V:** 25

**Bemessungsschaltvermögen  $I_{cu}$   
nach IEC 60947-2 bei 400 V:** 25

**Spannungsart:** AC

**Frequenz:** 50 - 60

**Geeignet für Unterputz-Installation:**  
1

**Mitschaltender Neutralleiter:** 0

**Verschmutzungsgrad:** 3

**Zusatzeinrichtungen möglich:** 1

**Breite in Teilungseinheiten:** 1.5

**Einbautiefe:** 47

**Schutzart (IP):** IP20

## Bilder

