



Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60947-2, 1-polig, D-Charakteristik, Bemessungsstrom  $I_n$  63 A, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach EN 60947-2, Bemessungsspannung  $U_n$  230/400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik sind für den Leitungsschutz in Kraftstromkreisen mit sehr hohen Einschaltströmen vorzusehen (z.B. Schweißtrafos).

**Best.-Nr. 409813**

## Eigenschaften

**Kurzbezeichnung:** DX3 LS D63A 1P  
25KA 1,5M**Serie/Typ:** Lexic DX3 H**Hersteller:** Legrand**Rabattgruppe:** L11**EAN-Code:** 3245064098137**Gewicht (netto):** 0,24 Kg**Mindestabnahme menge verteiler:** 1**Auslösecharakteristik:** D**Polzahl (gesamt):** 1**Anzahl der abgesicherten Pole:** 1**Bemessungsstrom:** 63**Bemessungsspannung:** 230**Bemessungsschaltvermögen  $I_{cu}$   
nach IEC 60947-2 bei 230 V:** 25**Bemessungsschaltvermögen  $I_{cu}$   
nach IEC 60947-2 bei 400 V:** 25**Spannungsart:** AC**Frequenz:** 50 - 60**Geeignet für Unterputz-Installation:**  
1**Mitschaltender Neutralleiter:** 0**Verschmutzungsgrad:** 3**Zusatzeinrichtungen möglich:** 1**Breite in Teilungseinheiten:** 1.5**Einbautiefe:** 47**Schutzart (IP):** IP20

## Bilder

